

NOVO

30 - 40 - 50 - 60 - 70 - 80 F/XL

X4

 **PORTUGUÊS**



MCCORMICK

		X4.30 F	X4.40 F / XL	X4.50 F / XL	X4.60 F / XL	X4.70 F / XL	X4.80 F / XL
MOTOR							
DEUTZ TIER 4 INTERIM		2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4	2,9 TCD L4
POTÊNCIA MÁXIMA DO MOTOR (ISO)	HP/KW	70/52	76/56	90/66	95/70	102/75	112/82
REGIME NOMINAL DO MOTOR	RPM	2200	2200	2200	2200	2200	2200
BINÁRIO MÁXIMO	NM	272	300	378	400	410	420
CILINDRADA / Nº. DE CILINDROS	CM³	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA	2900/4 TA
CAPACIDADE DO DEPÓSITO DE COMBUSTÍVEL F/XL	LT	80	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90	80 / 90
EMBRAIAGEM							
EMBRAIAGEM DUPLA INDEPENDENTE A SECO	IN.	11	11	12	12	12	12
CONTROLO MECÂNICO		●	●	●	●	●	●
EMBRAIAGEM MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		○	○	○	○	○	○
FUNÇÃO DE DESEMBRAIAGEM: CONTROLO DE EMBRAIAGEM OPERADA POR BOTÃO		○	○	○	○	○	○
TRANSMISSÃO							
SPEED FOUR + INVERSOR MECÂNICO 12F+12T		●	●	●	●	●	●
SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA + INVERSOR MECÂNICO 16F+16T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + SUPER-REDUTORA+ INVERSOR MECÂNICO 32F+32T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + INVERSOR HIDRÁULICO 12F+12T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO 16F+16T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + POWER FOUR + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO 32F+32T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + XTRASHIFT + INVERSOR HIDRÁULICO F+12T		○	○	○	○	○	○
SPEED FOUR + XTRASHIFT + SUPER-REDUTORA + INVERSOR HIDRÁULICO 48F+16T		○	○	○	○	○	○
TOMADA DE FORÇA							
BOTÃO DE CONTROLO ASSISTIDO		●	●	●	●	●	●
TDF AUTO COM ELEVADOR ELETRÓNICO		○	○	○	○	○	○
2 VELOCIDADES TDF 540/540E RPM		●	●	●	●	●	●
2 VELOCIDADES TDF 540/1000 RPM		○	○	○	○	○	○
4 VELOCIDADES TDF 540/540E/1000/1000E RPM		○	○	○	○	○	○
EIXO TDF 1"3/8 (34,9 MM) COM 6 ESTRIAS		●	●	●	●	●	●
PROPORCIONAL AO AVANÇO		○	○	○	○	○	○
EIXO FRONTAL 4RM							
ACIONAMENTO ELETRO-HIDRÁULICO DAS 4RM		●	●	●	●	●	●
ÂNGULO DE VIRAGEM MÁXIMO		55°	55°	55°	55°	55°	55°
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO TWIN-LOCK		○	○	○	○	○	○
BLOQUEIO DE DIFERENCIAL COM DESLIZAMENTO LIMITADO		●	●	●	●	●	●
EIXO SUSPENSO	F/XL	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
BLOQUEIO DO DIFERENCIAL ELETRO-HIDRÁULICO TWIN-LOCK PARA EIXO SUSPENSO	F/XL	○	○/○	○/○	○/○	○/○	○/○
SISTEMA DE TRAVAGEM							
TRAVÕES TRÁSEIROS MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●	●	●
TRAVÕES FRONTAIS MULTIDISCO EM BANHO DE ÓLEO		●	●	●	●	●	●
TRAVÕES HIDRÁULICOS DO REBOQUE		●	●	●	●	●	●
ELEVADOR HIDRÁULICO TRÁSEIRO							
FUNÇÕES DE ESFORÇO, POSIÇÃO, INTERMIX E CONT. FLUTUANTE		●	●	●	●	●	●
OPERADO MECANICAMENTE		●	●	●	●	●	●
SISTEMA DE ELEVAÇÃO ERGONÓMICA E.L.S.		○	○	○	○	○	○
ELETRONICAMENTE		○	○	○	○	○	○
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO MÁXIMA	KG	2700	2700	2700	2700	2700	2700
CAPAC. ADICIONAL COM 1 CIL. SUPLEMENTAR (APENAS NO MODELO XL)	KG	-	3400	3400	3400	3400	3400
CAUDAL HIDRÁULICO (ELEVAÇÃO+DIREÇÃO)	L/MIN	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28	50+28
ELEVADOR DE TRÊS PONTOS DE CATEGORIA 2		●	●	●	●	●	●
AJUSTAMENTO HIDRÁULICO DO TIRANTE DIREITO DE ELEVAÇÃO		○	○	○	○	○	○
DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS STD		2	2	2	2	2	2
DISTRIBUIDORES HIDRÁULICOS DE MONTAGEM VENTRAL		○	○	○	○	○	○
CAUDAL TRÍPLIO DA BOMBA (DIREÇÃO+ELEVAÇÃO+ DISTRIBUIDORES)	L/MIN	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41	28+41+41
BOMBA TRÍPLA + 3 DIST. HIDRÁUL. FRONTAIS + JOYSTICK		○	○	○	○	○	○
ELEVADOR HIDRÁULICO FRONTAL							
CAPACIDADE DE ELEVAÇÃO	KG	1400	1400	1400	1400	1400	1400
TDF DIANTEIRA 1000 RPM		○	○	○	○	○	○
CABINE E POSIÇÃO DE CONDUÇÃO							
CABINE DELUXE / ADAPTADOR PARA RÁDIO		●	●	●	●	●	●
CATEGORIA DO FILTRO	STD / OPC	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4	2 / 4
AQUECIMENTO / VENTILAÇÃO		●	●	●	●	●	●
AR CONDICIONADO		●	●	●	●	●	●
DIMENSÕES E PESOS							
COMPRIMENTO 4RM	MM	4370	4370	4370	4370	4370	4370
LARGURA MÍNIMA	MM	1342	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478	1342 / 1478
DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4RM	MM	2140	2140	2140	2140	2140	2140
ALTURA MÍNIMA SOBRE A CABINE	MM	2400	2400	2400	2400	2400	2400
ALTURA LIVRE AO SOLO 4RM	MM	250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250	250 / 250
PESO 4RM SEM PESOS DE LASTRO	KG	2800	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000	2800 / 3000
EQUIPAMENTO OPCIONAL							
6 PESOS FRONTAIS (36 KG) CADA		○	○	○	○	○	○
4 PESOS FRONTAIS (42 KG) CADA		○	○	○	○	○	○

Legenda: ● de série ○ opcional — indisponível

Todos os dados e ilustrações fornecidos neste folheto são apenas para fins informativos e podem ser alterados.



Auto Industrial Div. Agrícola, SA | Lagoa da Amentela
 EN 108 Km 38,6 | 2130-073 Benavente
 +351 263 519 800 | +351 263 519 805 | +351 263 519 806
 miguel.vieira@auto-industrial.pt | divisaoagricola.autoindustrial.pt



6615830A2 - 10/2017

design gráfico: grupo saldatori
 bzzbzz@grupposaldatori.com